

SÉCHOIR HR 40



RESCH 63 THE MACHINE COMPANY SINCE 1955

SÉCHOIR

HR 40

Le séchoir est conçu pour le séchage de granulométries allant du copeau de bois jusqu'à la plaque de bois déchiqueté.

- Air chauffé et déshydraté et produits de qualités tamisés.
- Consommation d'énergie minimale pour une grande efficacité de séchage.
- Choix optimal de 4 couches de séchage constamment en mouvement.
- Conception compacte à faible encombrement.
- Particulièrement adapté pour le bois déchiqueté de bois de chauffage et les unités de gazéification à bois.
- Les fines particules tamisées peuvent être évacuées séparément ou réintégrées au matériau principal
- Les produits issus du tamisage peuvent être séparés ou rajoutés à la matière principale. Commande simple avec régulation automatique de l'humidité.
- Surveillance à distance via un PC ou un téléphone mobile avec une notification du fonctionnement.
- En option : convoyage des produit.

Commande automatique



Typ	HR40	HR40-L	HR40-XL	
Capacité de séchage min.	120	180	250	kg/h
Max. puissance thermique absorbée	120	180	250	KW
Puissance électrique raccordée	4,0	5,5	7,5	KW
Température de l'eau requise	min. 80 - 90			°C
Humidité résiduelle min.	5			%
Taille max. des plaquettes	GR 20 - GR 50			
Longueur x largeur x hauteur	6,2x2,3x4,5	7,7x2,3x4,5	8,1x2,6x4,5	m
Ouverture de sortie	1.050 x 700	1.050 x 700	1.600 x 1.000	mm
Poids	3.000	4.500	7.500	kg



L'économie d'énergie par la puissance!

RESCH 53 GMBH

I-39053 Blumau (Südtirol) - Blumauer Straße 17 - T +39 0471 35 31 37 - info@resch-3.com - www.resch-3.com

